

# SILVERSTONE

## MATERIALHANTERING

### ES08-1600WAI | Initiallyft

Kompakt staplare för gående förare. Denna kraftiga ledstaplare är perfekt för orderplockning, transporter och stapling upp till 1600 mm höjd. Monomasten ger föraren bra sikt över lasten och gafflarna. Det ergonomiska styrarmshandtaget kan manövreras med valfri hand (dubbelkommando) och har lättåtkomliga reglage som underlättar hantering. Staplaren är utrustad med drivhjul i gummi, för bästa grepp. Den kompakta designen gör trucken optimal för arbete på lastbilar och i trånga lagerutrymmen.

- PASSAR UTMÄRKT TILL LASTBILAR
- FRILYFT 1550 mm
- INITIALLYFT / DUBBELLALLSHANTERING
- LÄTTSTYRD MED LÅNG STYRARM
- KOMPAKT DESIGN
- INBYGGD LADDARE



TEKNISK INFORMATION	
Art. nr	ES08-1600WAI
Typ	Gående förare
Total kapacitet	(kg) 2000
Kapacitet övre gafflar	(kg) 800
Lyfthöjd	(mm) 1590
Yttre dimensioner (LxBxH)	(mm) 1775x738x1860
Markfrigång	(mm) 30
Gaffeldimensioner (LxBxH)	(mm) 1150x190x60
Vikt	(kg) 660
Hjultyp	PU/Gummi
Styrhjul	(mm) Ø230x75
Gaffelhjul	(mm) Ø85x70
Sidohjul	(mm) Ø85x48
Antal hjul (x=drivhjul)	1x+2/4
Lastcentrum	(mm) 600
Frilyft	(mm) 1550
Initiallyft	(mm) 120
Höjd - mast i fullhöjd	(mm) 2020
Min. gångbredd med 1000x1200 pall	(mm) 2378
Min. gångbredd med 800x1200 pall	(mm) 2350
Vändradie	(mm) 1442
Körhastighet lastad - olastad	(km/ h) 5,0 - 5,5
Lyfthastighet, lastad - olastad	(cm/s) 11 - 16
Sänkhastighet, lastad - olastad	(cm/s) 20 - 13
Bromsar	Elektromagnetiska
Batteri	(V/ Ah) 24/224
Batterityp	Underhållsfritt
Styrsystem	ZAPI
Drivmotor	(kW) DC 1,27
Lyftmotor	(kW) 2,2
Pris	



WWW.SILVERSTONE.SE



Gaffellyftvagnar  
Saxlyftare  
Motorlyftvagnar



Ministaplare  
Lätlyftare  
Semi-elektriska staplare  
Elektriska staplare  
Orderplockare



Stationära Lyftbord  
Höjdsaxar  
Lågprofilbord  
Mobila lyftbord



Maskinskridskor  
Domkrafter



Verkstadskranar  
Kran- och  
Gaffelutrustning  
Fathantering



Möbelhanterare  
Bandningsmaskin  
Hyll-/plattformsvagnar  
Magasinkärror



Hyllsystem  
Förvaringskåp